

フロンガス・SF₆校正器

フロンガス校正器

品番	R22用	RLS-22
品番	R134a用	RLS-134a
品番	R404A用	RLS-404A
品番	R407C用	RLS-407C
品番	R410A用	RLS-410A
品番	R600a用	RLS-600a

¥OPEN



対象ガスの種類	R22	R134a	R404A	R407C	R410A	R600a
---------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

- 冷媒ガスリークディテクタの感度調整に
- リーク量調整可能
- 一度の充填で長時間使用可能

特長

- ◆液体冷媒が充填されている為一度の充填で長時間使用可能
- ◆充填は弊社で承っております(有償)
- ◆耐久性に優れたステンレス製キャピラリーを採用
- ◆リーク量は調整可能

仕様

ゲージ範囲	0.3~75g/年 約5~20gの範囲内、リーク量調整可能
充填量	50~60g (冷媒により相違)
サイズ/質量	205W×140D×68Hmm、約1.0kg
標準付属品	NIST認証校正証明書(データ付)、収納ケース、取扱説明書

フロンガス校正器

品番	R22用	FLS-150 (22)
品番	R134a用	FLS-150 (134a)
品番	R404A用	FLS-150 (404A)
品番	R407C用	FLS-150 (407C)
品番	R410A用	FLS-150 (410A)
品番	R600a用	FLS-150 (600a)

¥OPEN



簡単ガス充填

対象ガスの種類	R22	R134a	R404A	R407C	R410A	R600a
---------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

- 安全に持ち運びできる金属ケース入りです
- 固定リーク量
- 簡単充填
- リーク量は0.1~100g/年(±20%)
- 上記仕様以外はお問合せください
- FER-100H/100HBにワンタッチで装着可能
- 気体での再充填可能



仕様

対象ガス	R22/134a/404a/407C/410A/R600a
リーク量	0.1~100g/年(±20%)固定(その他はお問い合わせ下さい)
サイズ/質量	74W×280D×140Hmm、約1.2kg
標準付属品	NIST認証校正証明書(データ付)、取扱説明書

※詳しい仕様についてはお問い合わせ下さい。

R134a用冷媒リークボトル

試験成績書・校正証明書付

品番	FSC-134A	価格	¥70,000
----	-----------------	----	---------



リーク部

対象ガスの種類	R134a
---------	-------

- これまでのリークスタンダードの常識を覆す低価格

特長

- ◆リーク2.0~5.9g/年のレンジ内で固定済み(調整はできません)

仕様

対象ガス	R134a
リーク量	2.0~5.9g/年のレンジ内で任意の点 (※製品毎に固有のリーク量となります)
充填量	約50g(使い切りタイプ、交換可)
サイズ/質量	140H×50φmm/約200g
標準付属品	校正証明書(データ付)、取扱説明書